

**Nekādas trauku mazgāšanas ar rokām ballītes laikā**

Neliels dzīvoklis, kur plānojas liela ballīte? Tā nav problēma ar Electrolux kompakto trauku mazgājamo mašīnu. "Party" programma nomazgā traukus vien 20 min., ļaujot jums pavadīt laiku ar viesiem.

44 cm au/55 cm pl, balta, F, 6 kompl., 6.5l ūd.p., 6 pr/4 t°, atliktais starts, 52 dB (A)

Priekšrocības un funkcijas**Plaša programmu izvēle**

Piemērotākā programma jūsu traukiem, izvēlieties vienu no sešām.

- Trauku mazgājamā mašīna iebūvēšanai kolonnā
- Ietilpība, komplekti: 6, saskaņā ar IEC normatīviem
- Zems skaņas līmenis: tikai 52 (dB(A) re 1 pW) (2010/30/EC)
- Ūdens un elektroenerģijas patēriņš: 6.5 l, 0.609 kWh, izmantojot programmu Eco 55 ar priekšmazgāšanu
- 6 programmas, 4 temperatūras
- Programmas: 20 min "ballītes" programma, Ekonomija 55°, GlassCare 40Å°, Intensīvā 70°, Parastā 65°, Ātrais režīms 40°
- Vadības panelis ar 3 ciparu displeju
- Silta ūdens pievads līdz pat 60°C
- Atliktā starta iespēja no 1 līdz 24 stundām
- Atlikušā programmas norises laika indikācija
- Sāls un skalošanas līdzekļa uzpildes indikācijas
- Galda piederumu grozs

Produkta specifikācija

Uzstādīšana	brīvēstāvoša	Drošinātājs, A	10
Energoefektivitātes klase	F	Iekšējais apgaismojums	Nav
Trauku ietilpība, komplekti	6	Tīrīšanas veiktspēja	1.13
Programmu skaits	6	Žāvēšanas veiktspēja	1.07
Temperatūru skaits	4	Enerģijas patēriņš, kWh	0.613
Žāvēšanas tehnoloģija	Žāvēšana ar atlikušo siltumu 20 min "ballītes" programma, Ekonomija 55°, GlassCare 40Å°, Intensīvā 70°, Parastā 65°, Ātrais režīms 40°	Elektroenerģijas patēriņš, kWh/100 mazg. ciklos	61
Mazgāšanas programmas		Ūdens patēriņš, l	6.5
		Skaņas jaudas līmenis, dB (A) 1 pW	52
Taustiņu funkcijas	atliktais starts, ieslēgt/izslēgt, programmas izvēle, sākt/atiestatīt	Groza tips	Eiropas
Programmas norises indikācijas	LED displejs	Grozs virtuves piederumiem	Standarta ar plauktu
Displeja/indikatoru veids	atliktais starts, atlikušais programmas izpildes laiks, darbības kļūdas kods	Energoefektivitātes indekss	61.9
Strāvas vada garums, m	1.5	IEC uzstādījumi	6
Augstums, mm	438	Izslēgta režīma jauda, W	0.5
Platums, mm	550	Programmas laiks, min	3:50
Dziļums, mm	500		
Ūdens pieslēgums	pie aukstā vai karstā		
Pretnoplūdes sistēma	Preetnoplūdes slēdzis		
Filtra materiāls	Nerūsejošais tērauds		
Frekvence	50		
Tīkla spriegums, V	230		
Pieslēguma jauda, W	1180		

PSGBDW200DE0000A

